



UNO Super LF-Einschichtfarbe

Hochdeckende, matte und lösemittelfreie Einschichtfarbe. Leicht füllender Charakter und sehr gute Verarbeitungseigenschaften.

Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 1

Packungsgröße/Inhalt	12,5 Liter
Verbrauch	ca. 150 ml/m ² pro Beschichtung auf glattem Untergrund



UNO Rapid LF-Multiweiß

Lösemittelfreie, höchstdeckende Einschichtfarbe für hochwertige Innenbeschichtung. Strukturerhaltend mit guten Verarbeitungseigenschaften.

Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 1

Packungsgröße/Inhalt	12,5 Liter
Verbrauch	ca. 150 ml/m ² pro Beschichtung auf glattem Untergrund



UNO Star LF-Malerweiß

Hochdeckende, geruchsarme und lösemittelfreie Innenfarbe. Geeignet für Räume mit Anspruch auf hohe Raumlufthygiene.

Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2

Packungsgröße/Inhalt	2,5 Liter, 5,0 Liter, 12,5 Liter
-----------------------------	----------------------------------

UNO Star LF-MIX Malerweiß

Beschreibung siehe oben



Packungsgröße/Inhalt	2,5 Liter, 5,0 Liter, 12,5 Liter	Basis 1
Verbrauch	ca. 140 ml/m ² pro Beschichtung auf glattem Untergrund	



UNO Plus LF-Objektwandfarbe

Wirtschaftliche, lösemittelfreie Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft und leichter Verarbeitung. Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2

Packungsgröße/Inhalt	2,5 Liter, 5,0 Liter, 12,5 Liter
-----------------------------	----------------------------------

UNO Plus LF-MIX Objektwandfarbe

Beschreibung siehe oben



Packungsgröße/Inhalt	12,5 Liter	Basis 1
-----------------------------	------------	----------------

UNO Plus LF-Altweiß

Beschreibung siehe oben

Packungsgröße/Inhalt	12,5 Liter
Verbrauch	ca. 150 ml/m ² pro Beschichtung auf glattem Untergrund



Uno DIN LF-Innenwandfarbe

Wirtschaftliche, lösemittelfreie Innenwandfarbe mit guter Deckkraft und leichter Verarbeitung. Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2

Packungsgröße/Inhalt 12,5 Liter, 25 Liter

Verbrauch ca. 150 ml/m² pro Beschichtung auf glattem Untergrund



Uno Bio LF-Silikat-Innenfarbe

Gut deckende, lösemittelfreie Silikatfarbe für Innen. Hochdiffusionsfähig, feuchtigkeitsregulierend für mineralische Untergründe.

Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2

Packungsgröße/Inhalt 5,0 Liter, 12,5 Liter

Verbrauch ca. 150 ml/m² pro Beschichtung auf glattem Untergrund