

Innenfarben

uno

Super LF-Einschichtfarbe

- lösemittelfrei
- hochdeckende und matte Einschichtfarbe
- leicht füllender Charakter
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 1



uno

Rapid LF-Multitweiß

- lösemittelfrei
- höchstdeckende Einschichtfarbe für hochwertige Innenbeschichtung
- strukturerhaltend mit guten Verarbeitungseigenschaften
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 1



uno

Star LF-Malerweiß

- lösemittelfrei
- hochdeckende, geruchsarme Innenfarbe
- für Räume mit Anspruch auf hohe Raumlufthygiene
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



uno

Star LF-MIX Malerweiß

- lösemittelfrei und abtönbar
- hochdeckende, geruchsarme Innenfarbe
- für Räume mit Anspruch auf hohe Raumlufthygiene
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



uno

Plus LF- Objektwandfarbe

- wirtschaftliche, lösemittelfreie Wand- und Deckenfarbe
- gute Deckkraft und leichte Verarbeitung
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



UNO

Plus LF-MIX Objektwandfarbe

- abtönbar
- wirtschaftliche, lösemittelfreie Wand- und Deckenfarbe
- gute Deckkraft und leichte Verarbeitung
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



UNO

Plus LF-Altweiß

- wirtschaftliche, lösemittelfreie Wand- und Deckenfarbe
- gute Deckkraft und leichte Verarbeitung
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



UNO

Din LF-Innenwandfarbe

- wirtschaftliche, lösemittelfreie Innenwandfarbe
- gute Deckkraft und leichte Verarbeitung
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



UNO

Bio LF-Silikat-Innenfarbe

- gut deckende, lösemittelfreie Silikatfarbe für innen
- hochdiffusionsfähig und feuchtigkeitsregulierend für mineralische Untergründe
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



Latexfarben

UNO

Matt LF-Latexfarbe matt

- lösemittelfrei
- matte Latexfarbe für strapazierfähige Innenbeschichtungen
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



uno

Satin LF-Seidenglanzlatex

- für stark beanspruchte Innenflächen
- hochwertige, lösemittelfreie seidenglanzende Latexfarbe
- strukturierte Oberflächen werden ausdrucksvoll betont
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



uno

Satin LF-MIX Seidenglanzlatex

- abtönbar
- für stark beanspruchte Innenflächen
- hochwertige, lösemittelfreie seidenglanzende Latexfarbe
- strukturierte Oberflächen werden ausdrucksvoll betont
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



uno

Gloss LF-Hochglanzlatex

- glänzende und hochdeckende Latexfarbe für den Innenbereich
- strukturerhaltend
- hervorragend für den Einsatz auf Glasgeweben
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300. Deckkraftklasse: 2



Fassadenfarben

uno

Silox Silikonharz-Fassadenfarbe

- wasserverdünnbare Silikonharz-Fassadenfarbe
- wetterbeständig und schlagregendicht
- sehr hoch wasserdampfdurchlässig
- sehr gut deckend und matt
- fungizid und algizid ausgerüstet



uno

Silox MIX-Silikonharz-Fassadenfarbe

- abtönbar
- wasserverdünnbare Silikonharz-Fassadenfarbe
- wetterbeständig und schlagregendicht
- sehr hoch wasserdampfdurchlässig
- sehr gut deckend
- fungizid, algizid ausgerüstet und matt



uno

Silikon Objekt-Silikonharzfarbe

- wasserverdünnbare Silikonharz-Fassadenfarbe
- mit fungizidem und algizidem Filmschutz
- wetterbeständig, matt, schlagregendicht
- hoch wasserdampfdurchlässig



uno

Sil Fassadenfarbe siloxanverstärkt

- spannungsarme, siloxanverstärkte Fassadenfarbe
- sehr wasserdampfdurchlässig mit wasserabweisenden Eigenschaften
- wetterbeständig und scheuerbeständig



uno

Sil MIX-Fassadenfarbe siloxanverstärkt

- abtönbar
- spannungsarme, siloxanverstärkte Fassadenfarbe
- sehr wasserdampfdurchlässig mit wasserabweisenden Eigenschaften
- wetterbeständig und scheuerbeständig





Silikat Fassadenfarbe

- hochwertige Fassadenfarbe auf Spezialwasserglas-Basis
- wetterbeständig
- hoch wasserdampfdurchlässig und feuchtigkeitsregulierend
- entspricht der VOB DIN 18363



Silikat MIX -Fassadenfarbe

- abtönbar
- hochwertige Fassadenfarbe auf Spezialwasserglas-Basis
- wetterbeständig
- hoch wasserdampfdurchlässig und feuchtigkeitsregulierend
- entspricht der VOB DIN 18363



Extra Fassadenfarbe

- besonders füllkräftige Fassadenfarbe
- für hochwertige und dickschichtige Fassadenbeschichtungen
- scheuerbeständig, wetterbeständig und matt



Grundierungen



Hydro-Tiefgrund LF-Spezial-Grundierung

- siloxanverstärkte, lösemittelfreie Spezial-Grundierung für außen und innen
- zur Verfestigung von saugenden, kreadenden und sandenden Untergründen
- Sperrschichtwirkung dank integrierter Haftbrücken
- unverseifbar und geruchsarm



Sol LF Grundierkonzentrat

- Grundierkonzentrat für außen und innen
- unpigmentiert und wasserverdünnbar

- Grundierkonzentrat zur Verfestigung von alten, ungestrichenen und gestrichenen Putzflächen
- bis zum Verhältnis 5:1 verdünnbar
- alkalibeständig



Uno

Silox-Hydrogrund LF

- lösemittelfreies und wasserdampfdurchlässiges Grundiermittel
- für nachfolgende Silikonharz-Beschichtungen im Innen- und Außenbereich
- geruchsarm und verseifungsstabil
- unpigmentiert, mit verfestigender Tiefenwirkung
- sehr gutes Eindringvermögen und leichte Verarbeitung



Uno

Silikatgrund

- hochwertiges Verdünnungsmittel für **Uno**-Silikat Fassadenfarbe und **Uno**-Bio Innenfarbe
- auch als Grundierung für sandende und saugende mineralische Putze der Gruppe Ic-III



Uno

WP-Grundierung LF

- lösemittelfreie, pigmentierte Grundierung auf Dispersionsbasis mit gutem Deckvermögen
- geeignet zur Grundierung, Haftvermittlung und Verfestigung, z.B. von Gipskartonplatten (ohne Ligninausblühungen) und für nachfolgend Dispersionsfarbenbeschichtungen oder Tapeten
- deckt ungleichmäßige Untergründe z.B. Spachtelstellen ab und schafft einen gleichmäßigen Untergrund für nachfolgende Tapezierarbeiten
- wetterbeständig, scheuerbeständig und matt



Uno

Grundierung LH

- lösemittelhaltiger Tiefgrund
- für außen



Spezialitäten

UNO

Iso-Renovierfarbe LH

- Renovierfarbe für innen
- geruchsmilde, lösemittelhaltige Innenmattfarbe für spannungsfreie Beschichtungen
- hervorragend geeignet zur Isolierung von Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken



UNO

Gewebekleber

- wässriger Spezialkleber und Grundbeschichtung für Glasgewebe



UNO

Top-Acryl

- Hochwertiger einkomponentiger Fugendichtstoff auf Basis von Acryl-Dispersionen
- bereits nach wenigen Minuten regenfest
- zum Abdichten von Fugen und Anschlussfugen
- für innen und außen
- nach Aushärtung überstreichbar
- Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen ohne Voranstrich



UNO

Struktur-Acryl

- Hochwertiger einkomponentiger Fugendichtstoff auf Basis von Acryl-Dispersionen
- Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen ohne Voranstrich
- für innen und außen
- mit grobkörnigen Additiven modifiziert
- für rustikale, attraktive strukturierte Oberflächen



Maleracryl

- hochwertig modifizierter einkomponentiger Fugendichtstoff auf Basis einer Acryl-Dispersion
- hervorragend geeignet für Anschlussfugen in vielen Bereichen ohne Voranstrich
- Für innen und außen



Putze



Streichputz

- wetterbeständiger Dispersionsstreichputz, scheuerbeständig
- für stark füllende und egalisierende Fassaden- und Innenbeschichtungen
- auch als griffiger Grundanstrich für nachfolgende Putzbeschichtungen oder plastische Werkstoffe geeignet
- wasserverdünnbar, nach DIN 18363



Wandspachtel



Füllspachtel für innen

- selbsthaftende Füll- und Spachtelmasse in Pulverform
- zum Füllen, Spachteln und Glätten von Rissen, Löchern, Fugen in Putz, Mauerwerk, Gasbeton, Wandbauplatten oder Holz
- hohe Füllkraft, hervorragende Standfestigkeit, einfach anzurühren



MUR-Superhaftspachtel für innen

- zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Kleben und Verspachteln von Gipskartonplatten.
- spannungsfrei montierte Gipskartonplatten können ohne Bewehrungsstreifen (Gaze) verspachtelt werden

- faserverstärkt



Fußbodenfarben



Fußbodenfarbe

- farbiger, seidenmatter Anstrich auf Kunststoff-Dispensionsbasis für mineralische, nicht befahrene Fußböden
- im Innenbereich mit normaler Gehbelastung, wie z.B. Keller, Lagerräume, Speicher, Dachböden oder Trockenräume
- geruchsfrei, wasserverdünnbar, umweltschonend, staubbindend, schnelltrocknend und ölbeständig
- nicht feuergefährlich



Rauhfaser



Rauhfaser

- Körnung mittel und grob, Rollenmaß 33,5 x 0,53m



Rauhfaser, Großrolle

- Körnung mittel und grob, Rollenmaß 125 x 0,75m



Multivlies

- Wandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren von Wänden und Decken
- Rollenmaß 25 x 0,75m



Verdünnungen



Universal-Verdünnung

- zur Reinigung vor dem Lackieren und zur Reinigung von Werkzeugen



uno

Terpentin-Ersatz

- Verdünnung für Ölfarben und Leinöl



uno

Nitro-Verdünnung

- zur Reinigung vor dem Lackieren und zur Reinigung von Werkzeugen



uno

Wash-Verdünnung

- zur Reinigung vor dem Lackieren und zur Reinigung von Werkzeugen



uno

Kunstharz-Verdünnung

- zur Verdünnung von Kunstharzlacken



uno

Pinselreiniger

- Pinselreiniger und Enthärter
- löst Lacke, Dispersionen, Öl, Teer, Harz, Lippenstift und Kaugummi



Uno

AF-Verdünner

- Verdünnung für aromatenfreie Alkydharzlacke
- zur Reinigung und Entfettung von Metallen

