



RZ Vorreiniger

Produktbeschreibung:

Spezialreiniger zur Vorbehandlung aller farb- und wasserbeständigen Teppiche, Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle, die anschließend im Sprühextraktions- bzw. Garnpadverfahren gereinigt werden.



Technische Daten:

Verpackung:	PE-Flasche
Liefergröße:	500 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	20 m ²
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	7
GISCODE:	GT 10

Geeignet für:

- ▶ Teppiche, Teppichböden und Polstermöbel aus synthetischen Fasern und Wolle
- ▶ Nadelfilz
- ▶ Nadelvlies
- ▶ Kugelgarn

Produktvorteile / Eigenschaften:

- ▶ Löst Schmutz, Laufstraßen und Flecken effektiv an
- ▶ Verstärkt die Reinigungsleistung des anschließenden Sprühextraktions- oder Garnpadverfahrens

Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstraßenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der textilen Bodenbeläge.

Hinweise zur Vorbereitung:

Boden absaugen und bei Bedarf Flecken mit RZ Fleckenhammer/RZ Fleckengreifer behandeln. Grundsätzlich den textilen Bodenbelag an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.

Anwendung:

- ▶ Gebinde vor Gebrauch kurz schütteln.
- ▶ RZ Vorreiniger aufsprühen (ca. 12 Sprühstöße pro m²).
- ▶ RZ Vorreiniger nicht eintrocknen lassen.
- ▶ Nach 10 Minuten Einwirkzeit mit der Reinigung beginnen.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GT 10 - Teppichreiniger, tensidhaltig. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GT 10.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 27.08.19

